

TUBO AGUA FRÍA CON UNIÓN SIMPLE PRESIÓN

Los tubos de agua fría Inyectoplast para la conducción de fluidos a presión están especialmente fabricados para evitar desgastes y formaciones de sedimentos, y así, mantener el olor y sabor natural del agua. La Norma de Fabricación para los Tubos con unión pegada es la NTP 399 002 : 2015 y la Norma de Fabricación para los Tubos con unión roscada es la NTP 399 166 : 2008 (REVISADA EL 2018).



TUBERÍA CON TIPO DE UNIÓN SIMPLE PRESIÓN (SP): ESPIGA -CAMPANA CUMPLE CON LA NTP 399.002:2015						
DIÁMETRO NOMINAL (")	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	ESPESOR (mm)				LONGITUD (m)
		CLASE 5 75 PSI	CLASE 7.5 108.8 PSI	CLASE 10 145 PSI	CLASE 15 217.6 PSI	
1/2"	21	-	-	1.8	1.8	5
3/4"	26.5	-	-	1.8	1.8	5
1"	33	-	-	1.8	2.3	5
1 1/4"	42	-	1.8	2.0	2.9	5
1 1/2"	48	-	1.8	2.3	3.3	5
2"	60	1.8	2.2	2.9	4.2	5
2 1/2"	73	1.8	2.6	3.5	5.1	5
3"	88.5	2.2	3.2	4.2	6.2	5
4"	114	2.8	4.1	5.4	8.00	5
6"	168	4.1	6.1	8.00	11.7	5

