

ALARMA DE MONÓXIDO DE CARBONO CON ALIMENTACIÓN DE CA, ENCHUFABLE Y CON BATERÍA DE RESPALDO.

- › Función de seguridad contra manipulación: la unidad le avisa si se ha desenchufado o se ha soltado de la toma de corriente.
- › Dos LED:
- › Rojo: se ilumina en modo de alarma.
- › Verde: hay alimentación de CA, funcionamiento normal.
- › Botón de prueba/reinicio: prueba el funcionamiento del circuito de alarma de CO y permite silenciar la alarma inmediatamente.

La alarma de monóxido de carbono Kidde KN-COB-DP2 AC/DC se conecta directamente a la toma de corriente estándar de su hogar, lo que facilita y agiliza la instalación. Su batería de respaldo (2 pilas AA) brinda protección incluso durante cortes de energía, cuando ocurren muchos incidentes de CO. La alarma de monóxido de carbono Kidde AC/DC tiene una garantía limitada de 10 años. Vida útil de 10 años: "Si su alarma de CO se fabricó antes de 2013, no tiene una vida útil de 10 años. Consulte su Manual del usuario para obtener más detalles o contáctenos para obtener más información". La alarma de monóxido de carbono Kidde KN-COB-DP2 con batería de respaldo le brinda a usted y a su familia una señal de advertencia para protegerlos contra niveles peligrosos de monóxido de carbono en su hogar. La función de batería de respaldo permite el monitoreo continuo de los niveles de CO, incluso durante cortes de energía, cuando las unidades que solo funcionan con corriente alterna no brindan protección. La alarma KN-COB-DP2 tiene una vida útil de 10 años, lo que proporciona un 40 % más de protección que otras alarmas de CO.

CARACTERÍSTICAS

- › Función de seguridad contra manipulación: se puede activar para que la unidad entre en alarma si se ha desconectado o se ha soltado de la toma de corriente.
- › Respaldo con 2 pilas AA: proporciona protección continua incluso durante cortes de energía.
- › Silenciador de batería baja: Silencia la advertencia sonora de batería baja hasta por 12 horas para mantener la protección sin tener que reemplazar las baterías en un momento inoportuno.
- › Memoria de eventos: si la unidad ha detectado concentraciones de CO de 100 ppm o superiores, el LED verde parpadeará cada 10 segundos.
- › Lengüeta extraíble de la batería: elimina el tiempo de instalación de la batería.
- › Alarma sonora de 85 decibelios: alerta sobre la presencia del letal gas CO.
- › LED verde: indica que la alarma está recibiendo alimentación y funcionando correctamente.
- › LED rojo - Se ilumina cuando está en modo de alarma.
- › Botón de prueba/reinicio: comprueba el correcto funcionamiento de la unidad. Reinicia la alarma de monóxido de carbono.
- › Aviso de fin de vida útil a los 10 años: alerta al usuario para que reemplace la alarma de CO después de 10 años de funcionamiento (un 40 % más que otras alarmas de CO).
- › Homologado por UL – Homologado por UL como alarma de monóxido de carbono de estación única.

