

MOBIL 1 SINTETICO PARA 10,000 KM (0W20, 5W40, 5W30)
MOBIL SUPER SINTETICO CATEGORÍA DEXOS PARA 10,000 KM (5W30)
MOBIL SUPER EXTENGINE PARA 7,500 KM (5W30, 10W30)
MOBIL SUPER TRC PARA 7,500 KM (15W40)

Bujias NGK de platino, doble platino e iridio.

Filtros aceite originales: wix, progauge, mann filter y de otros filtros de fibra de carbono para larga duración.

Filtros de aire Interfil.

Bandas Goodyear.

Bombas Carter Y Federal Mogul.

Amortiguadores KYB (Japoneses) y Monroe.

Rotulas y terminales Roog.

Baleros National.

Balatas Monroe.

Cilindros Lusac.

Mobil 1



Super Synthetic



Super Extengine



Super TRC-Pro



Mobil Super™ TRC-Pro

Es un aceite multigrado convencional para motores a gasolina que ofrece mejor protección contra el desgaste al compararse con los estándares de la industria.



Sus moléculas TRC™ reaccionan al calor y ayudan a mantener la viscosidad óptima, sobrepasando las expectativas de protección de un aceite de alta viscosidad y de alta calidad que cumpla con la especificación de API SN para motores a gasolina.



Beneficios

- 35% mejor protección contra el desgaste que los estándares de la industria⁶.

Tipo de auto

Recomendado para motores a gasolina de vehículos último modelo y de años anteriores, que busquen ser lubricados con aceites para motor de alta viscosidad.

Viscosidades

15W-40 | 20W-50

⁶ 35% mejor protección contra el desgaste al compararse con los estándares de la industria requeridos por la especificación API SN, con los resultados adquiridos en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA, motor en ASTM D6891 Seq. Prueba de IVA.