

SERIE FA-1000 FACIL INSTALACIÓN

Certificado según UL 864, 9na edición

- Gran capacidad del sistema
- Diseño modular
- Cada Circuito Indicador se puede configurar como Silenciable o No Silenciable
- Las señales audibles se pueden configurar como Continuas, Temporales, Código de California o de Ritmo Marcado
- Cada Circuito Iniciador se puede configurar como Alarma, Supervisión, Flujo de Agua o Problema
- Dos LEDs por circuito Iniciador; uno para Problemas y otro para Estado
- Los Circuitos Iniciadores e Indicadores se pueden desconectar individualmente mediante un interruptor DIP
- Inhibición Configurable de Silenciamiento de Señal, Silenciamiento Automático de Señal, Operación de Dos Etapas y Prueba de Recorrido de Una Sola Persona
- Funcionamiento de Alarma Subsiguiente, Supervisión y Problema
- Dos salidas para fuente de alimentación de humo de 4 hilos reinicialable (máximo de 200 mA cada una)
- Contactos de relé auxiliar para Alarma Común y Supervisión Común, así como un Relé de Problema Común (Cada contacto de relé Forma C, 28 VCC a 1 Amp (resistivo))
- Interfaz RS-485 para Anunciadores Multiplex Remotos RA-1000
- Interfaz para Indicador de Problemas Remoto
- Configuración sencilla mediante botones pulsadores e interruptores DIP en el panel frontal
- Circuitos Indicadores y Relés Auxiliares totalmente programables en el sitio o en campo
- Protección Transitoria Integral
- Etiquetas deslizantes para identificación de zonas
- Fuentes de alimentación de 6 Amperios o 12 Amperios disponibles
- Puerta extraíble para facilitar la instalación y el servicio
- Bloques de terminales extraíbles para facilitar el cableado y el servicio

Los paneles de control de alarma contra incendios de la serie FA-1000 son unidades multizona diseñadas para ofrecer máxima flexibilidad y fácil instalación y operación.

